

Aufputzleuchte Dauerlicht

Typ 060

Lampenfassung E14, BA15d oder BA15s
für Leuchtmittel max. 15W

Andere Glühlampen auf Anfrage

Abmessung:
120 x 120 x 105 mm

Gewicht: 600g

Lichtfilterfarben:
rot - grün - blau - gelb - opal - klar

Lichtfiltermaterial:
Polycarbonat transparent

Gehäusewerkstoff:
ABS grau

Anschlussart:
Schraubklemmen 1,5 mm²

Befestigung:
Befestigungsbohrungen am Boden
oder Montagewinkel

Schutzart IP 65



Elektronische Blinkleuchte

Typ 260

		Nennspannung		
		12V DC	24V DC	230V AC
Leistungsaufnahme	W	5 ... 15	5 ... 15	5 ... 15
mit Fassung		x	x	x
mit LED Leuchtmittel			x	x
Blinkfrequenz	1/min	90	90	90

Lampenfassung E14, BA15d
für Leuchtmittel max. 15W

Andere Lampenfassungen und Glühlampen auf Anfrage

Abmessung:
120 x 120 x 105 mm

Gewicht: 600g

Lichtfilterfarben:
rot - grün - blau - gelb - opal - klar


Lichtfiltermaterial:
Polycarbonat transparent

Gehäusewerkstoff:
ABS grau

Anschlussart:
Schraubklemmen 1,5 mm²

Befestigung:
Befestigungsbohrungen am Boden
oder Montagewinkel

Schutzart IP 65



Elektronische Blitzleuchte

Typ 760

		Nennspannung		
		12-24V AC/DC	115V AC	230V AC
Stromaufnahme	A	0,36 ... 0,50	0,07	0,05
Leuchtmittel Blitzrohr		x	x	x
Blitzenergie	Joule	1,7	1,8	4,8
Blitzfrequenz	1/min	90	90	90

Abmessung:
120 x 120 x 105 mm

Gewicht: 600g

Lichtfilterfarben:
rot - grün - blau - gelb - opal - klar

Lichtfiltermaterial:
Polycarbonat transparent

Gehäusewerkstoff:
ABS grau

Anschlussart:
Schraubklemmen 1,5 mm²

Befestigung:
Befestigungsbohrungen am Boden
oder Montagewinkel

Schutzart IP 65

