

Alarmsirene

Typ 622

| | | DC | | | | Nennspannung | | | AC | | |
|----------------------|---------|------|------|----|----|--------------|------|----|-----|------|--|
| | | 12 | 24 | 36 | 48 | 12 | 24 | 48 | 115 | 230 | |
| Stromaufnahme | A | 0,40 | 0,40 | | | 0,40 | 0,40 | | | 0,03 | |
| Leistung | Watt | 4,8 | 9,6 | | | 4,8 | 9,6 | | | 6,2 | |
| Lautstärke | dB | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | 100 | |
| Frequenz 500 - 1.200 | Hz | x | x | | | X | X | | | X | |
| Impulse / Min | 1 / min | 15 | 15 | | | 15 | 15 | | | 15 | |
| Dauer | 1/sek | 3,5 | 3,5 | | | 3,5 | 3,5 | | | 3,5 | |
| Pause | 1/sek | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 | |

Abmessung: 120 x 120 x 80 mm

Gewicht: 130g

Gehäusewerkstoff:

ABS grau

Anschlußart:

Schraubklemmen 1,5 mm²

DIN - Ton

Befestigung:

Aufputzmontage
oder Montagewinkel

Schutzart IP 20

